

# エボナイト製カートリッジ用ネジ



## ■製品について

- カートリッジの針先は激しく振動し、その一部はシェルからアームに伝わり、さらにアームの振動がシェルを通じてカートリッジに戻り、これが音の濁りの原因
- そのためカートリッジのシェルへの取り付けは、あえてきつく締め付け過ぎず緩い締め方が良いとされていました
- アムトランスは振動を抑えるために、敢えて固くないネジを使うことを着想。結果的に緩い締め付けと同様の効果を得ることを発見。それがエボナイト製ネジです
- カートリッジの振動をエボナイト製ネジが吸収しつつ、それでいてカートリッジとシェルをしっかりと固定することが可能に

## ■仕様



材質	エボナイト
個数	2本 /1組

寸法 (mm)	
ネジ径	2.5/2.6
ネジ長	8/10/12/16

Φ 2.6mm: JIS 規格に準じて製作されたカートリッジ用  
Φ 2.5mm: JIS 規格以外のカートリッジ用 (例: オルトフォン等)  
\*カートリッジにより、ネジ径Φ 2.5mmもΦ 2.6mmも適合しない場合があります

## ■ご留意点

本商品にはネジ固定のためのナットは付属されておりません。ご使用中のカートリッジのナットを転用して下さい。

\* 現行ナットが金属製でも、ネジ自体による制振効果があります

## 装着例

